




Bevorzugte Kombinationen: Eingangsdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Differenzdruck 1 bar
Kombinationen aus Filter + Druckregler + Nebelöler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen



Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Impulsentleerung
1/4"	27 scfm (13 dm³/s, ANR)	P31CB12GEMNTLNW	P31CB12GEBNTLNW


Kombinationen aus Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen


Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Impulsentleerung
1/4"	28 scfm (14 dm³/s, ANR)	P31CA12GEMNTLNW	P31CA12GEBNTLNW


Kombinationen aus Schieberventil + Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen


Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Impulsentleerung
1/4"	27 scfm (13 dm³/s, ANR)	P31QB12GEMNTLNW	P31QB12GEBNTLNW


Kombinationen aus Schieberventil + Filterregler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen



Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Impulsentleerung
1/4"	28 scfm (14 dm³/s, ANR)	P31QA12GEMNTLNW	P31QA12GEBNTLNW

Alle Kombis sind ohne Befestigungsmutter am Regler oder Filterregler.


Verwenden Sie Endanschlussblöcke, um eine 1/4 BSPP-Kombination in eine NPT-Version umzuwandeln.

Filter / Regler Kodierung (mit Codes A M verwenden)					Filter Kodierung (mit Kombinationscode B F G verwenden). Bei mehreren Filtern nach Bedarf wiederholen.		Regler Kodierung (mit Kombinationscode B verwenden)		Nebelöler Kodierung (mit Kombinationscode A B verwenden)		Baugruppenkonfiguration				
P31	C	B	1	2	G	E	M	N	T	L	N	W			
Kombination B/V + Kombination Q Kombination + B/V X Kombination C B/V = Schieberventil						Gewindetyp BSPP 1 NPT 9		Element 5µ Element E 0.01µ Element C 1µ Element 9 Adsorber A		Einstellung bündiger Stellknopf N		Schmierstofftyp Ölnebel L Standard L Visierkuppel L			
Kombinationstyp* F/R+L A F+Fc+Fa G F+R+L B F/R+Fc M F+Fc F						Anschlussgröße 1/4 2		Entleerungsart Manuelle Entleerung M Impulsentleerung B		Einstellbereich Mit Rechteckmanometer Psig: 30 psig* 1 60 psig 3 125 psig 5 232 psig [‡] 7 Bar: 2 Bar* V 4 Bar S 8 Bar T 16 Bar W		Entleerungsart Kein Entleerung; Geschlossenes Ende N		Montage Ohne Halterung A Anschlussblöcke C* Anschlussblöcke & Wandhalterg. D* Wandhalterg. W * Für 3/8" Anschluss Blöcke bitte separat bestellen. Siehe Abschnitt Kits.	
* Kombinationstyp F = 5µ Fc1 = 1µ Fc = .01µ Fa = Adsorber Schalentyp Poly-Behälter mit Metallschutzkorb [‡] G Metallbehälter ohne Schauglas M Hinweis: Alle Schalentypen sind bei jedem Bauteil gleich. Beispiel: Wenn für Filter und Ölung (F+L) angegeben wurde, haben beide Einheiten einen Poly-Behälter mit Metallschutzkorb. [‡] Beachten Sie bei Polycarbonatschalen die Vorschichtshinweise im technischen Abschnitt A.															


häufig gewählt

Bevorzugte Kombinationen: Eingangsdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Differenzdruck 1 bar**Kombinationen aus Filter + Druckregler + Nebelöler + Poly-Behälter**
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen


Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Automatische Entleerung
1/4"	42 scfm (20 dm³/s, ANR)	P32CB12GEMNGLNW	P32CB12GEANGLNW
3/8"	68 scfm (32 dm³/s, ANR)	P32CB13GEMNGLNW	P32CB13GEANGLNW
1/2"	85 scfm (40 dm³/s, ANR)	P32CB14GEMNGLNW	P32CB14GEANGLNW

**Kombinationen aus Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter**
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Automatische Entleerung
1/4"	45 scfm (22 dm³/s, ANR)	P32CA12GEMNGLNW	P32CA12GEANGLNW
3/8"	70 scfm (33 dm³/s, ANR)	P32CA13GEMNGLNW	P32CA13GEANGLNW
1/2"	90 scfm (43 dm³/s, ANR)	P32CA14GEMNGLNW	P32CA14GEANGLNW

**Kombinationen aus Schieberventil + Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter**
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Automatische Entleerung
3/8"	68 scfm (32 dm³/s, ANR)	P32QB13GEMNGLNW	P32QB13GEANGLNW
1/2"	85 scfm (40 dm³/s, ANR)	P32QB14GEMNGLNW	P32QB14GEANGLNW

**Kombinationen aus Schieberventil + Filterregler + Poly-Behälter**
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschlussgröße	Durchfluss	Manuelle Entleerung	Automatische Entleerung
3/8"	70 scfm (33 dm³/s, ANR)	P32QA13GEMNGLNW	P32QA13GEANGLNW
1/2"	90 scfm (43 dm³/s, ANR)	P32QA14GEMNGLNW	P32QA14GEANGLNW

Alle Kombis sind ohne Befestigungsmutter am Regler oder Filterregler.

Verwenden Sie Endanschlussblöcke, um eine 1/4 BSPP-Kombination in eine NPT-Version umzuwandeln.

Filter / Regler Kodierung (mit Codes A M verwenden)		Filter Kodierung (mit Kombinationscode B F G verwenden). Bei mehreren Filtern nach Bedarf wiederholen.	Regler Kodierung (mit Kombinationscode B verwenden)	Nebelöler Kodierung (mit Kombinationscode A B verwenden)	Baugruppen-konfiguration
P32	C	B	1	4	G
Kombination B/V + Kombination Q Kombination + B/V X Kombination C B/V = Schieberventil		Gewindetyp BSPP 1		Anschlussgröße 1/4 2* 3/8 3 1/2 4 * Order combo Q or X: ball valve (BV) comes with 3/8 ports.	
Kombinationstyp* F/R+L A F+Fc+Fa G F+R+L B F/R+Fc M F+Fc F		Element 0.01µ Element C 0.01µ Element with dpi D 5µ Element E 1µ Element mit dpi F* 1µ Element 9 5µ Element mit dpi Q* Adsorber A * Not available with F/R.		Einstellung bündiger Stellknopf N	
* Kombinationstyp F = 5µ Fc1 = 1µ Fc = .01µ Fa = Adsorber		Entleerungsart Autom. Entleerung M Manuelle Entleerung B		Einstellbereich Mit Rundmanometer 30 psig; 2 bar; 0,2 MPa Z 60 psig; 4 bar; 0,4 MPa M 125 psig; 8 bar; 0,8 MPa G 250 psig; 17 bar; 1,7 MPa J** * Der Regler wird mit einem Manometer entsprechend dem gewählten Einstellbereich geliefert. **Nicht erhältlich mit Poly-Behälter mit Metallschutzkorb	
Schalentyp Poly-Behälter mit Metallschutzkorb † G Metallbehälter ohne Schauglas M* Metallbehälter mit Schauglas S † Beachten Sie bei Polycarbonat-schalen die Vorsichtshinweise im technischen Abschnitt A. * Nicht verfügbar, wenn ein Schmiermittel verwendet wird. Hinweis: Alle Schalentypen sind bei jedem Bauteil gleich. Beispiel: Wenn für Filter und Ölung (F+L) angegeben wurde, haben beide Einheiten einen Poly-Behälter mit Metallschutzkorb.		Schmierstoff-typ Ölnebel Standard Visierkuppel L		Entleerungsart Kein Entleerung; Geschlossenes Ende N	
		Montage Ohne Halterung A Anschlussblöcke C Anschlussblöcke & Wandhalterg. D Wandhalterg. W			

häufig gewählt