

Spezifikationen:

Kombinierte Spezifikationen	:	
Abgangsdrehzahl 50Hz	:	22,39 rpm
Abtriebsmoment	:	625 Nm
Servicefaktor	:	2,50
Gewicht	:	77,2 kg

Getriebespezifikationen	:	
Produktcode des Getriebes	:	JRTK79
Übersetzungsverhältnis	:	64,75
Abmessungen der Ausgangswelle des Getriebes	:	50k6 x 100 mm
Öltyp der Endstufe des Getriebes	:	Mineralöl VG 220 -15°C / +40°C
Ölmenge in der Endstufe des Getriebes	:	2,20 l

Motorspezifikationen	:	
Produktcode des Motors	:	/DN90L4/BMG/HR
Motorleistung	:	1,50 kW
Einschaltdauer	:	S1
Abgangsdrehzahl 50Hz des Motors	:	1450 rpm
Spannung CE	:	Δ/Y 230/400V 50Hz
CE-Motorstrom Stern	:	3,43 A
CE-Motorstrom Dreieck	:	5,97 A
Leistungsfaktor (Cos ϕ)	:	0,74
Elektrischer Anschluss	:	Type SN (DIN 46294) 6p
Wirkungsgrad bei 100% Last	:	85,30 %
Isolationsklasse der Motorwicklung	:	f
Thermischer Schutz des Motors	:	kein Wärmeschutz
Schutzart des Motors	:	IP55
Kühlart des Motors	:	TEFC - Lüftergekühlter Standardmotor IC411
Bremsmoment	:	20,0 Nm
Typ des Gleichrichters	:	Standard Bremsgleichrichter 230Vac ~ 205Vdc
Typ des Handentriegelers	:	Rückstellende Handbremshebel
Position des Handentriegelers	:	90 °

Montagespezifikationen	:	
Einbaulage des Getriebes	:	M1
Position der Abgangswelle des Getriebes	:	A
Klemmenkastenposition	:	0°
Position der Kabelverschraubung	:	x

Beschichtungsspezifikationen	:	
Beschichtungsspezifikationen	:	C1 - 50 μ m
RAL-Farbe	:	7031