



Pos. 9 eingeklebt mit Schraubensicherung
 Weicon Lock AN - 30 - 22
 -60°C bis +150°C
 oder ähnlich

Die mit einem  gekennzeichneten Bauteile sind im Ersatzteilpackchen **J 060800034** enthalten

12	1	DVP / DVPM 80	Zylinderkopf kpl.	12	1	DVP / DVPM 80	Zylinderkopf kpl.
11	8	Stahl verzinkt	Profilrohrschaube	11	8	Stahl verzinkt	Profilrohrschaube
10	1	DIN 936 M20x1,5VZ	Sechskantmutter	8	1	ST / NBR	Kolben
8	1	ST / NBR	Kolben	7	2	Aluminium	Anschlagscheibe
7	2	Aluminium	Anschlagscheibe	6	2	Thermoplast	Dämpfungsbuchse
6	2	Thermoplast	Dämpfungsbuchse	5	1	1.4021	Kolbenstange
5	1	1.4021	Kolbenstange	4	1	Stahl verzinkt	Befestigungsmutter Kolben
4	1	Stahl verzinkt	Befestigungsmutter Kolben	3	1	Aluminium eloxiert	Profilrohr
3	1	Aluminium eloxiert	Profilrohr	1.13	1	NBR	O-Ring 6x1,7
1.13	1	NBR	O-Ring 6x1,7	1.12	1	NBR	O Ring 81x1,9
1.12	1	NBR	O Ring 81x1,9	1.11	1	NBR	O Ring 41x1,9
1.11	1	NBR	O Ring 41x1,9	1.10	1	NBR	Dämpfungsring
1.10	1	NBR	Dämpfungsring	1.9	1	Federstahl	Zackenring
1	1	DVP / DVPM 80	Zylinderdeckel kpl.	1.8	1	Stahl verzinkt	Dämpfungsschraube
1	1	DVP / DVPM 80	Zylinderdeckel kpl.	1.3	1	NBR	O Ring 75x3,8
1.3	1	NBR	O Ring 75x3,8	1.2	1	Hostaform	Teller
1.2	1	Hostaform	Teller	1.1	1	Alu - Druckguss	Zylinderdeckel
1.1	1	Alu - Druckguss	Zylinderdeckel	1	1	DVP / DVPM 80	Zylinderdeckel kpl.
1	1	DVP / DVPM 80	Zylinderdeckel kpl.				
POS.	Menge	Benennung	Material	POS.	Menge	Benennung	Material

 Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Joyner - pneumatic. Sie darf weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verändert und zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder an andere mitgeteilt werden.	Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768 mittel	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: Format: A2
	Datum: 27.07.2005 Name: Hausmann Gepr.: 28.01.2008 Norm: Gewicht: -	DVP 80_50 neu DVP - 80	
Unbemähte Kanten 0,3 x 45° gefast Nur mit CAD ändern !			Ers. für :