



INDUCTION TACHOMETERS & HOUR METER

INDUKTIONSTACHOMETER UND BETRIEBSTUNDENZÄHLER

Suitable for instant measuring of rotation or translation speed with accurate reading on linear scale.

- Full scale range: 150-5000 r. p.m.
- Protection IP64. Max. temperature: 80°C. Compensation depending on temperature.
- Instrument calibration by means of adjusting screw.
- Drive shaft on self-lubricating bushings.

Für das fortwährende Messen der Umdrehungs-und Übertragungsgeschwindigkeit, mit Feinablesung auf linear Skala.

- Skalenbereich zwischen 150 und 5000 Rpm.
- Schutzart IP64. Maximale Temperatur 80°C. Ausgleichung abhängig von Temperatur.
- Eichung von Gerät mit Regulierschraube.
- Antriebswelle auf selbstschmierenden Büchsen

TS				TL				AL80				CRO				
	A	B	F		A	B						A	B	C	D	
TS50	57	10	50	TL80	82	70						CRO80	82	70	6	55
TS80	82	13	78	TL90	90	80						CRO90	90	80	6	55
TS100	106	15	78	TL110	106	97						CRO110	107	97	6	55

PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

AVAILABLE ONLY AS SPARE PARTS, INDICATING THE CODE AND / OR COMPLETE DESCRIPTION

NUR ALS ERSATZTEILE ERHÄLTICH, UNTER ANGABE DER ARTIKELNR. UND / ODER DER VOLLSTÄNDIGEN BESCHREIBUNG